

Q60


















POS



Q60

POS

ESPECIFICAÇÕES

 Sistema operacional	Prolin
 Processador	Cortex A7
 Memória	128MB Flash, 128MB DDR (Opcional: 256MB Flash, 256MB DDR)
 Leitores de cartão	Chip e senha NFC Aproximação Fita magnética
 Câmeras	Traseira de 0,3MP opcional
 Tela	2,4" 240 x 320, colorida
 Configurações de conexão	GPRS / WCDMA / CAT-1 Wi-Fi* (opcional) Bluetooth® 4.2 (opcional)
 Bateria	2450mAh 3,6V
 Adaptador	Entrada: 100-240V AC, 50Hz/60Hz Saída: 5.0V DC, 2.0A
 Impressora	Impressora térmica, velocidade: 40mm/s (20lp/s) Largura: 58mm Diâmetro: 40mm
 SIM / SAM	1 Micro SAM + 1 Micro SIM 2 Micro SIM
 Teclado/botões	10 teclas numéricas 8 teclas de função 1 botão liga-desliga
 Som	1 campainha
 Portas	1 tipo C (OTG)
 Dimensões	150 x 76 x 52mm
 Ambiente	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Faixa de temperatura operacional -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Faixa de temperatura de armazenagem 10% ~ 93% Umidade relativa, não condensante
 Certificações	PCIPTS 6.x EMV L1 & L2 EMV contactless L1 qUICS L2 Mastercard contactless Visa PayWave American Expresspay Discover D-PAS ABECS Anatel CE RoHS TQM