

S920

POS



S920

POS

ESPECIFICAÇÕES

Processador	ARM 11 - 32 bit
Memória	128MB Flash, 64MB DDR Micro SD até 32 Gb
Display	LCD colorido - 3.5 polegadas - 240x320 Pixels Suporta assinatura eletrônica
Teclas físicas	10 teclas numéricas e 5 teclas de funções Back-lighting
Leitor de cartões	Tarja magnética Chip Contactless
Comunicações	4G (FDD-LTE), 3G (WCDMA), GPRS, WiFi, Bluetooth
Audio	Alto-falante 90dB
Localização	GPS (Opcional)
Impressora	Impressora térmica: 30LPS Rolo de papel: 40mm
Portas	1 x Micro USB (OTG)
Dimensões	C x L x A: 165 x 78 x 57mm Peso: 365g (Incluindo a bateria)
Voltagem	Entrada: 100 ~240VAC, 50Hz / 60Hz, 0.2A Saída: 5V DC, 1A
Slot para cartão	2 SAM e 1 SIM ou 1 SAM e 2 SIM
Acessórios	Carregador de base (Opcional)
Clima de trabalho	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Temperatura Operacional 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) Temperatura de carregamento da bateria -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Temperatura de armazenamento 10% ~ 93% Umidade relativa, sem condensação
Bateria	Bateria de Li-ion, 3350mAh, 3.7V
Certificações	PCI PTS 4.x, SRED EMV Contact L1 & L2 EMV Contactless L1 Visa payWave MasterCard Contactless AMEX Expresspay Discover D-PAS JCB J/Speedy Interac Flash MasterCard TQM