

TABLET

M2 MAX

TEC TOY

Proteções profissionais

O tablet empresarial M2 MAX é um dispositivo IP65 que tem especificação de queda para até 1 metro, tornando-o ideal para uso em ambientes exigentes. A tela FHD, de 10,1" com Gorilla® Glass 3, resiste a impactos e riscos.

Bateria de longa duração

Com bateria de 8.360 mAh embutida, permanece em operação por mais de 12 horas seguidas e até 20 dias em modo de espera.

Mais versatilidade, com múltiplos acessórios

Para tornar o M2 MAX versátil, em diferentes situações, ele dispõe de acessórios opcionais que incluem alça de mão, alça para o scanner, base de carregamento com 4 entradas e suporte. Alguns acessórios serão lançados no mercado em breve.



ITENS REMOTOS



Pedido



Guia de Compras



Gestão de estoque de compra e venda



Controle de Armazenagem

M2 MAX

Especificações Técnicas

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| OS Sistema Operacional Android 9.0 SUNMI OS | Processador Kryo-260 Octa-Core 2,2GHz | Memória 3GB RAM+32GB ROM 4GB RAM+64GB ROM | Tela 10,1" FHD 1920*1200 Capacitivo Multitoque | Câmeras Frontal: 5MP Traseira: 13MP AF + LED Flash Suporta reconhecimento de código de barras 1D/2D |
| Leitor de cartão NFC Suporte cartões TipoA/B Mifare/Felica Compatível com ISO/ICE 14.443 ISO 15.693 | Som 2x alto-falantes 1W 2x microfones | Slot para cartão PSAM 1x slot PSAM | Entrada Cartão SIM 1x entrada MicroSD (TF) (Config. 1) 2x entradas Nano SIM ou 1x Nano + 1x MicroSD (TF) (Configuração 2) | eSIM Disponível (Configuração 2) |
| Rede 2G/3G/4G | Wi-Fi 2,4GHz/5 GHz Suporte IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Bluetooth Suporte Bluetooth 2.1/3.0/4.1/4.2/5.0 Suporta BLE | GPS Suporte A-GPS Suporte GPS / Glonass Beidou (Configuração 2) | Sensores Gravidade Luz Bússola Hall |
| Botões 1x botão Liga/Desliga (tela de bloqueio) 2x botões de volume (+/-) | Interfaces 1x USB Tipo-C Suporte OTG 1x conector de áudio Suporta expansão Pogo Pin | Bateria Polímero de lítio Não removível 3,85 V/8.360 mAh Carregável | Adaptador de energia Entrada: CA100V~240 V Saída: CC5V/2A | Dimensões (C*L*A) 245,6*164,4*9,9 mm |
| Peso total 673g | Proteção IP65 Especificação de queda: 1m (Dados Sunmi Lab) | Ambiente Temperatura operacional: -20°C~55°C Temperatura de armazenamento: -40°C~70°C | | |

Notas:

1. Configurações: a) versão wi-fi b) versão 4G.
2. A memória real será reduzida em função de uma série de fatores, podendo variar. O sistema operacional também ocupa parte da memória.
3. As especificações reais dos produtos lançados no mercado devem prevalecer sobre as informações contidas neste catálogo. Qualquer alteração pode ser feita sem prévia notificação.